





## バックホー(ハイブリッド)



作業範囲図



寸法図




商品コード		VCC 70KL6
呼称	(m)	0.7ハイブリッド
新JIS表示	(m)	0.8
メーカー		コベルコ
型式		SK200H-9
走行速度	(km/h)	3.1~5.2
最大掘削能力	(kN[kgf])	143[14,600]
作業範囲 (mm)	パケット幅	サイドカッタ有 1,160 サイドカッタ無 1,060
	A:最大掘削高	9,720
	B:最大ダンプ高	6,910
	C:最大掘削深	6,700
	D:最大掘削半径	9,900
定格出力	(kW/rpm)	117/2,000
	(PS/rpm)	159/2,000
燃料タンク容量(L)		370
ハイブリッド 装置	蓄電装置	電気二重層キャパシタ
	発電電動機	三相交流同期形永久磁石式
	旋回電動機	三相交流同期形永久磁石式
寸法	L:全長 (mm)	9,560
	W:全幅 (mm)	2,800
	H:全高 (mm)	3,030
質量(kg)		20,400
NETIS登録番号		TH-120029-VE


## バックホー(衝突軽減システム搭載)



作業範囲図



寸法図



商品コード		VY5 70K25
呼称	(m)	0.7
新JIS表示	(m)	0.8
メーカー		コベルコ
型式		SK200-10
走行速度	(km/h)	3.6~6.0
最大掘削能力	(kN[kgf])	143[14,600]
作業範囲 (mm)	標準/パケット幅	1,060
	(サイドカッター付)	1,160
	A:最大掘削高	9,720
	B:最大ダンプ高	6,910
	C:最大掘削深	6,700
	D:最大掘削半径	9,900
定格出力	(kW/rpm)	119/2,000
	(PS/rpm)	162/2,000
燃料タンク容量(L)		320
寸法	L:全長 (mm)	9,600
	W:全幅 (mm)	2,800
	H:全高 (mm)	3,010
質量(kg)		20,500
NETIS登録番号		KT-170051-VE

◎KOBELCO独自の衝突軽減システム K-EYE PRO搭載

- 旋回・後進時に死角となるエリアで人や物を検知した場合に減速・停止させるシステム
- 4つの深度センサで接触事故の大部分を占める後方と側面を常時監視し、減速・停止の2段階の制御で安全性を向上。
- 停止時にはアラームでオペレーターに注意を促し、円滑な現場運営をサポートします。
- レポート機能を搭載しているので、KY活動に活用できます。