



発電機

極超低騒音型発電機
ビッグタンク付発電機

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機械

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
携帯電話事業


資 料

KYOSHINTEN

極超低騒音型発電機 騒音値 [49dB(A)～ 58dB(A)]



- 3電源仕様もございます。
- 低騒音・低振動設計により、静かな事務所などの騒音レベルです。
- 標準機などの軽量・小型です。



商品コード		AAA 02500	AAA 04500	AAA 06000	AAA 10000	AAA 15000
メーカー		北越工業				
呼称 (kVA)		20/25	37/45	50/60	80/100	125/150
周波数 (Hz)		50/60				
型式		SDG25AS	SDG45AS	SDG60AS	SDG100AS	SDG150AS
電圧 (V)		200/220				
出力 (kW)		16/20	29.6/36	40/48	64/80	125/150
定格電流 (A)		57.7/65.6	107/118	144/157	231/262	361/394
エンジン出力 (kW)		19.1/23.5	34.5/43.5	48.1/57.4	73.6/91.2	118/140
燃料タンク容量 (L)		75	162	170	225	265
寸法	全長L (mm)	1,570	1,995	2,090	2,700	3,200
	全幅W (mm)	800	950		1,140	1,200
	全高H (mm)	1,050	1,300		1,500	1,630
乾燥質量[整備質量] (kg)		690[765]	1,105[1,270]	1,280[1,440]	1,870[2,100]	2,590[2,850]
騒音値 [dB(A)]		50/51	55.3	56	54	55

※燃料は軽油です。 ※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。

ビッグタンク付発電機



- 常時監視不要です。
- 大容量の燃料タンクを装備。長時間の連続運転が可能です。
- オイルフェンサー一体型です。

国土交通省(NETIS)
新技術活用システム
登録番号:KT-100042-VE

◎デンヨー

商品コード		AA7 0130J	AA7 0250G	AA7 0450J	AA7 0600J	AA7 1000J	AA7 1250J
メーカー		北越工業	北越工業	やまびこジャパン	北越工業	デンヨー	北越工業
呼称 (kVA)		10/13	20/25	37/45	50/60	80/100	100/125
周波数 (Hz)		50/60					
型式		SDG13S	SDG25LX-5B1	DGM450MK-P	SDG60LX-5B1	DCA-100LSIB	SDG125S
電圧 (V)		200/220			200/220(400/440)		
出力 (kW)		8.4/10.4	16/20	29.6/36	40/48	64/80	80/100
定格電流 (A)		30.3/34.1	57.7/65.6	107/118	144/157(72.2/78.7)	231/262(115/131)	289/328(144/164)
エンジン出力 (kW)		11.5/13.7	19.1/23.7	38.0/45.6	51.6/61.0	91.6/113.6(96.3/114.4)	96.3/114.4
燃料タンク容量 (L)		95	180	350	420	750	740
寸法	全長L (mm)	1,480	1,540	1,750	2,080	2,550	2,450
	全幅W (mm)	650	700	880	1,000	1,150	1,180
	全高H (mm)	1,160	1,250	1,760	1,490	1,800	1,830
乾燥質量[整備質量] (kg)		575[670]	720[890]	1,160[1,490]	1,260[1,630]	2,050[2,730]	2,145[2,800]
騒音値 [dB(A)]		55/58	60/63	56/58	59/62	59/63	60/64

※燃料は軽油です。 ※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。 ※極超低騒音型のビッグタンク付も取扱っております。