



掘削機械

バックホー（後方小旋回）[0.25~0.7m³]

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタルカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機

コンプレッ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
通信事業


資 料

KYOSERENTAMU


バックホー（後方小旋回）[0.25~0.7m³]

技 特自検

寸法図



作業範囲図



商品コード		VBC 450●●●			VBC 70●●●●	
呼称	(m)	0.45			0.7	
新JIS表示	(m)	0.5			0.8	
メーカー		コベルコ	コマツ	住友	コベルコ	住友
型式		SK135SR-7	PC138US-11	SH135X-7	SK235SR-5	SH235X-7
走行速度	(km/h)	3.4~5.6	2.8~5.1	3.5~5.6	3.2~5.2	3.2~5.0
最大掘削能力	(kN[kgf])	105.4[10,750]	93[9,500]	90[9,180]	143[14,600]	142[14,480]
バケットオフセット 右/左	(mm)	—				
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	940	859	898	1,060	1,030
	(サイドカッター付)	1,000	979	972	1,160	1,130
	A：最大掘削高	9,180	9,340		11,210	10,860
	B：最大ダンプ高	6,750	6,840	6,940	8,330	7,970
	C：最大掘削深	5,520	5,480	5,510	6,650	
定格出力						
	(kW/min-1)	80.7/2,200	72.6/2,050	76.4/2,000	119/2,000	119.3/1,800
	(PS/rpm)	109.7/2,200	98.7/2,050	103.9/2,000	162/2,000	162.2/1,800
燃料タンク容量	(L)	186	200		330	320
寸法	L：全長 (mm)	7,430	7,260	7,220	8,780	8,690
	W：全幅 (mm)	2,690	2,690		2,990	
	H：全高 (mm)	2,810	2,850	2,790	3,160	3,090
質量						
	鉄シュウ (kg)	—				
	鉄シュウ+PAD (kg)	15,100	14,583	14,955	25,950	24,495
配管仕様コード		VBD 45●●●●			VBD 70●●●●	
NETIS登録番号		KT-200147-A	KT-150003-VE/ KT-220035-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE	KT-200147-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE
掲載終了		—	2026年3月31日 —	2024年3月31日/ 2030年3月31日	—	2024年3月31日/ 2030年3月31日



掘削機械

バックホークレーン付(後方小旋回)
[0.25~0.7m³]

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
通信事業


資 料

KYOSERENTAMU


バックホークレーン付(後方小旋回)[0.25~0.7m³]

技 特 検

寸法図



クレーン作業範囲図



商品コード		VBC 45●●●			VBC 70●●●	
呼称 (㎡)		0.45			0.7	
新JIS表示 (㎡)		0.5			0.8	
メーカー		コベルコ	コマツ	住友	コベルコ	住友
型式		SK135SR-7	PC138US-11	SH135X-7	SK235SR-5	SH235X-7
クレーン 作業範囲 (mm)	A: 最大作業半径	7,390	7,270	7,280	8,600	8,640
	B: 最大地上揚高	5,570	5,070	4,910	6,980	6,950
	C: 最大地上揚程時作業半径	3,960	3,390	3,620	4,060	4,790
	D: 最小作業半径時地上揚高	—	3,030	3,080	—	3,740
	E: 最小作業半径	—	1,600	1,950	—	2,310
	F: 最大地下揚高	4,930	4,610	5,570	5,850	5,900
	G: 最大地下揚程時作業半径	3,380	3,720	3,340	3,970	3,980
吊上能力 (t×m)	最大能力	2.9×3.5以下		2.9×3.7以下	2.9×4.0以下	2.9×5.7以下
	最大半径時	1.0×7.3	1.2×7.27	1.0×7.2	1.9×8.6	1.5×8.6
燃料タンク容量 (L)		186	200		330	320
寸法	L : 全長 (mm)	7,430	7,260	7,220	8,780	8,690
	W : 全幅 (mm)	2,690			2,990	
	H : 全高 (mm)	2,810	2,850	2,790	3,160	3,090
質量	鉄シュー (kg)	—				
	鉄シュー+PAD (kg)	15,200	14,583	14,955	26,050	24,495
配管仕様コード		VBD 45●●●			VBD 70●●●	
NETIS登録番号		KT-200147-A	KT-150003-VE KT-220035-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE	KT-200147-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE
掲載終了		—	2026年2月13日 —	2024年3月31日/ 2030年3月31日	—	2024年3月31日/ 2030年3月31日



掘削機械

バックホー(スタンダード)

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタル車
両用機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機 械

コンプレッ
エア 機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機 器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
通信事業


資 料

KYOSHOHENTAI


バックホー(スタンダード)

技 特自機

寸法図



作業範囲図



商品コード		VCC 45●●●		VGC 45●●●	
呼称	(m)	0.45		0.45(ロングアーム)	
新JIS表示	(m)	0.50		0.52	
メーカー		コマツ	住友	キャタピラー	
型式		PC120-11	SH120-7	313GC	312F
走行速度	(km/h)	2.8~5.5	3.4~5.6	3.4~5.4	~5.4
最大掘削能力	(kN[kgf])	86.0[8,700]	90[9,180]	98.4[10,100]	96[9,800]
バケットオフセット 右/左 (mm)		—			
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	860	898	900	
	(サイドカッター付)	980	972	1,008	
	A : 最大掘削高	8,650	8,770	8,580	8,700
	B : 最大ダンプ高	6,210	6,390	6,150	6,340
	C : 最大掘削深	5,520	5,550	5,540	6,030
定格出力	D : 最大掘削半径	8,290	8,310	8,190	8,620
	(kW/min-1)	72.5/2,050	76.4/2,000	54.4/2,400	68.5/2,200
燃料タンク容量	(PS/rpm)	98.6/2,050	103.9/2,000	74/2,400	93.2/2,200
	(L)	250	260	258	223
寸法	L : 全長 (mm)	7,620	7,650	7,690	7,660
	W : 全幅 (mm)	2,510	2,690		
	H : 全高 (mm)	2,875	2,810	2,880	2,980
質量	鉄シュー (kg)	12,683	12,850	13,200	13,500
	鉄シュー+PAD (kg)	—			
配管仕様コード		VCD 45●●●		VGD 45●●●	
NETIS登録番号		KT-150003-VE KT-220035-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE	—	
掲載終了		2026年3月31日 —	2024年3月31日/ 2030年3月31日	—	




掘削機械

バックホークレーン付(スタンダード)


バックホークレーン付(スタンダード)

技 特自機

寸法図



クレーン作業範囲図



商品コード		VCC 45●●●●			VGC 45●●●●	VCC 70●●●●		VCD 70●●●●
呼称 (m)		0.45			0.45(ロングアーム)	0.7		
新JIS表示 (m)		0.50		0.52		0.8		
メーカー		コマツ	住友	キャタピラー		コベルコ	住友	日立
型式		PC120-11	SH120-7	313GC	312F	SK200-10	SH200-7	ZX200-6
クレーン 作業範囲 (mm)	A: 最大作業半径	7,270	7,310	7,750	7,720	8,660	8,680	8,700
	B: 最大地上揚高	4,830	5,330	4,320	4,930	6,350	6,380	5,800
	C: 最大地上揚程時作業半径	3,380	4,490	—	5,910	6,070	6,160	6,280
	D: 最小作業半径時地上揚高	2,640	2,770	—	1,740	—	3,240	3,080
	E: 最小作業半径	2,020	2,340	2,500	2,600	—	3,660	3,130
	F: 最大地下揚高	5,210	4,955	—	5,430	5,900	5,890	5,520
	G: 最大地下掘程時作業半径	3,430	3,340	—	3,460	3,970	4,080	4,590
吊上能力 (t×m)	最大能力	2.9×4.0以下	2.9×3.9以下		2.9x 4.2	2.9×2.9以下	2.9×5.9以下	2.9×6.5以下
	最大半径時	1.1×7.27	1.1×7.3	0.9×7.75	1.1 x 7.7	1.8×8.6	1.7×8.6	1.9×8.7
燃料タンク容量 (L)		250	260	258	223	320	410	400
寸法	L : 全長 (mm)	7,620	7,650	7,690	7,660	9,600	9,430	9,660
	W : 全幅 (mm)	2,510	2,690			2,990		2,860
	H : 全高 (mm)	2,875	2,810	2,880	2,980	3,010	3,150	3,020
質量	鉄シュー (kg)	12,683	12,850	13,200	13,500	21,220	21,260	21,220
	鉄シュー+PAD (kg)	—						
配管仕様コード		VCD 45●●●●			VGD 45●●●●	VCD 70●●●●		
NETIS登録番号		KT-150003-VE KT-220035-A	KT-130076-VE/ KT-190106-VE	—		KT-200147-A	KT-130076-VE / KT-190106-VE	CG-130004-VE/ KT-170066-VE
掲載終了		2026年3月31日 —	2024年3月31日/ 2030年3月31日	—			2024年3月31日/ 2030年3月31日	2024年3月31日/ 2028年3月31日

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
通信事業

資料

KYOSHOHENTAI




掘削機械

バックホー（衝突軽減システム搭載）


バックホー（衝突軽減システム搭載）

技 特自機

寸法図



作業範囲図



掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
通信事業

資 料

KYOSHOHENTAI

商品コード		VY5 45K33	VY5 70K25	VY5 70K31	VY5 70K23
呼称	(㎡)	0.45後方小旋回 クレーン、配管付	0.7 クレーン付	0.7 クレーン、配管付	0.7後方小旋回 クレーン付
新JIS表示	(㎡)	0.5	0.8	0.8	0.8
メーカー		コマツ	コベルコ	コマツ	
型式		PC138US-11	SK200-10	PC200-11	PC228US-11
走行速度	(km/h)	2.8~5.1	3.6~6.0	3.0~5.5	3.0~5.5
最大掘削能力	(kN[kg f])	93[9,500]	143[14,600]	138[14,100]	138[14,100]
作業範囲 (mm)	標準バケット幅	859	1,060	1,045	
	(サイドカッター付)	979	1,160	1,170	
	A：最大掘削高	9,340	9,720	10,000	10,700
	B：最大ダンプ高	6,840	6,910	7,110	7,825
	C：最大掘削深	5,480	6,700	6,620	
	D：最大掘削半径	8,300	9,900	9,875	
定格出力	(kW/min-1)	72.6/2,050	119/2,000	123/2,000	
	(PS/rpm)	98.7/2,050	162/2,000	167/2,000	
燃料タンク容量 (L)		200	320	400	290
寸法	L：全長 (mm)	7,260	9,600	9,505	8,830
	W：全幅 (mm)	2,690	2,990	3,005	3,180
	H：全高 (mm)	2,850	3,010	3,135	3,240
質量	鉄シュー (kg)	—	21,120	20,122	—
	鉄シュー+PAD (kg)	14,583	—		24,162
NETIS登録番号		KT-150003-VE KT-220035-A	KT-170051-VE/ KT-200147-A	KT-220035-A	
掲載終了		2026年3月31日 —	2028年3月31日/ —	—	