



脱水処理装置

ZNE-60C




商品コード	TAV 06000
メーカー	共成レンテム
型式	ZNE-60C
全長L (mm)	2,568
全幅W (mm)	2,345
全高H (mm)	2,234
乾燥重量 (kg)	557
最大消費電力 (kW)	100V0.63

pH処理装置(炭酸ガスタイプ)

TPC-0103G



FOC-30K



C-6B



商品コード	TA3 00003	TA3 00010	TA3 00030	TA3 00050
メーカー	鶴見製作所		富士化学計測	富士エンジニアリング
呼称 (m³/h)	3	10	30	50
型式	TPC-0103G	FOC-10K	FOC-30K	C-6B
気化ヒーター (kW)	100V×0.19	200V×0.4	200V×0.8	200V×5
原水ポンプ (kW)	0.48	0.75	3.7	7.5
寸法	全長L (mm)	925	600	750
	全幅W (mm)	700	500	600
	全高H (mm)	800	1,500	1,705
ポンベスタンド (本)	1	2		10(L1,600×W600×H1,600mm)
質量 (kg)	110	80	180	420

モルタル含有汚水処理装置

- 内蔵ポンプ循環方式でモルタル含有汚水を外部に排水しません。
- モルタル汚泥は市販の濾過袋(P.P袋)で回収しますので、そのまま廃棄できます。
- モルタル含有汚水は中和処理することで、建築作業所で排水することができます。
- キャスター付きコンパクト設計で移動が簡単。



商品コード	TA6 00090
メーカー	友定建機
寸法 (W×D×H) (mm)	940×650×755
質量 (kg)	45
貯水容量 (L)	90
電源・電圧	100/110V・50/60Hz
処理方法	中和剤(無臭無害白色粉末)による中和処理