



プラグ・コネクタボディの種類

防水プラグ・コネクタボディ

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
通信事業

資 料

KIOSH KIOSH KIOSH

防水プラグ・防水コネクタボディ

- 代表的なプラグ・コネクタボディです。標準で、15A、20A、30A の3種類が規格上存在します。
- 平型コネクタは、ベルトコンベア、高周波バイブレータなどに使用します。

プラグ コネクタボディ 2P125V	プラグ コネクタボディ 接地 2P125V	プラグ コネクタボディ 接地 2P250V
プラグ コネクタボディ 3P250V	プラグ コネクタボディ 2P 引掛型250V	プラグ コネクタボディ 3P 引掛型250V
プラグ コネクタボディ 接地 3P(旧 4P)250V	プラグ コネクタボディ 接地 3P(旧 4P)引掛型250V	プラグ コネクタボディ 接地アダプタ125V
プラグ コネクタボディ 平型コネクタ48 ~ 400V		
2Pコンセント アース アースピンが倒れ、2Pコンセントも使えるもの		

△ 電動工具などのアースは、確実に接続してください。