



計測機器

自記録温度計
雨量計
デジタル風速計

ポータブルpH計
ポータブル濁度計

掘削・運搬
整地・道路
林業

レンタカー
車両機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機械

コンプレッサ
エア機械

発電・溶接
照明機器
電気設備

水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器

ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン

汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機械

アグリ事業

イベント事業
通信事業

資 料



自記録温度計



商品コード	R2V 40400
メーカー	大田商事
型式	OT-102(ゼンマイ式)
測定範囲	-40~+40℃ 最小目盛1℃
精度	±0.5℃以内
寸法(L×W×H) (mm)	316×130×210
質量 (kg)	2.4

雨量計



商品コード	R2R 00005	
メーカー	大田商事	
型式	OT-501	
センサー	口径 (mm)	200
	感度	0.5mm/1転倒
	精度	20mm以下±1mm、21mm以上±3%
	寸法 (mm)	φ210×450
	重量 (kg)	3.9
レコーダー	範囲	100転倒繰りかえし
	時計	7日用
	寸法(L×W×H) (mm)	296×141×210
	質量 (kg)	4.0
電源	単一電池2本、単二電池1本	

デジタル風速計



商品コード	R2N 00600	
メーカー	大田商事	
型式	OT-902	
測定範囲	0~60m/s瞬間値or平均値	
警報測定値	0~60m/s任意設定可能	
平均方式	10分間(平均)	
電源	AC100V又はDC12V	
寸法	センサー (mm)	φ308×354H
	指示器 (mm)	150×170×70
質量	センサー (kg)	1.0
	指示器 (kg)	1.5

ポータブルpH計



商品コード	R2G 14000
メーカー	東亜ディーケーケー
型式	HM-30P
JIS形式(pH)	JIS型式I
測定方法	ガラス電極法
測定範囲	pH:0.00~14.00/温度:0~100.0℃
繰返し性(計器本体)	pH:±0.02pH/温度:±0.2℃
電源	単3形アルカリ乾電池×2本 ニッケル水素電池×2本
寸法(幅×高さ×奥行) (mm)	68×35×173
質量(電池含む) (g)	約280

ポータブル濁度計



商品コード	R2J 80000	
メーカー	東亜ディーケーケー	
型式	TB-31	
測定方法	近赤外90度散乱光測定	
測定範囲	濁度 NTU (mg/L)	0.0~80.0、0~800 レンジ切換:自動/手動切換
	温度 (℃)	0~50.0
表示範囲	濁度 NTU (mg/L)	0.0~88.0、0.0~880
	温度 (℃)	-5.0~110.0
繰返し性	濁度	±0.5NTU 以内(0.0~80.0NTU レンジにて) ±5NTU 以内(0~800NTU レンジにて) 一定条件でのホルマジン標準液測定において
	温度 (℃)	±0.5 以内
性能保証温度 (℃)	0~45	
電源	単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本	
寸法(幅×高さ×奥行) (mm)	本体:68×35×173、センサー:約φ30×240	
質量 (g)	本体:約280(電池含む)、センサー(ケーブル長2m):約400	