



# 発電機

極超低騒音型発電機  
ビッグタンク付発電機

## 極超低騒音型発電機 騒音値 [49dB(A)~58dB(A)]



- 三電源仕様、オイルフェンス仕様も取り扱っております。
- 低騒音・低振動設計により、静かな事務所などの騒音レベルです。
- 標準機などの軽量・小型です。

### 騒音レベル dB(A)

40 50 60 70 80

夜の住宅街 静かな事務所 普通の会話 一般の事務所 電車内

商品コード	AAA 025●●	AAA 045●●	AAA 060●●	AAA 10000	AAA 15000
メーカー	北越工業				
呼称 (kVA)	20/25	37/45	50/60	80/100	125/150
周波数 (Hz)			50/60		
型式	SDG25AS	SDG45AS	SDG60AS	SDG100AS	SDG150AS
電圧 (V)			200/220		
出力 (kW)	16/20	29.6/36	40/48	64/80	125/150
定格電流 (A)	57.7/65.6	107/118	144/157	231/262	361/394
エンジン出力 (kW)	19.1/23.5	34.5/43.5	48.1/57.4	73.6/91.2	118/140
燃料タンク容量 (L)	75	162	170	225	265
寸法	全長L (mm)	1,570	1,995	2,090	2,700
	全幅W (mm)	800	950		1,140
	全高H (mm)	1,050	1,300		1,500
乾燥質量[整備質量] (kg)	690[765]	1,105[1,270]	1,280[1,440]	1,870[2,100]	2,590[2,850]
騒音値 [dB(A)]	50/51	55.3	56	54	55

※燃料は軽油です。 ※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。

## ビッグタンク付発電機



- 三電源仕様、極超低騒音型のビッグタンク付も取扱っております。
- 常時監視不要です。
- 大容量の燃料タンクを装備。長時間の連続運転が可能です。
- オイルフェンス一体型です。

商品コード	AA7 01002	AA7 0250●	AA7 0450●	AA7 0600●	AA7 1000●	AA7 1500J
メーカー	北越工業					デンヨー
呼称 (kVA)	10/13	20/25	37/45	50/60	80/100	125/150
周波数 (Hz)	50/60					
型式	SDG13LX-5B1	SDG25LX-5B1	SDG45LX-5B2	SDG60LX-5B1	DCA-100LSIB	DCA-150LSKB
電圧 (V)	200/220		200/220(400/440)			
出力 (kW)	8/10.4	16/20	30/36	40/48	64/80	100/120
定格電流 (A)	30.3/34.1	57.7/65.6	107/118(53.4/59.0)	144/157(72.2/78.7)	231/262(115/131)	361/394(180/197)
エンジン出力 (kW)	11.5/13.7	19.1/23.7	35.0/42.5	51.6/61.0	91.6/113.6	113/135
燃料タンク容量 (L)	100	180	355	420	750	900
寸法	全長L (mm)	1,390	1,540	1,850	2,080	2,550
	全幅W (mm)	650	700	860	1,000	1,150
	全高H (mm)	1,160	1,250	1,560	1,490	1,800
乾燥質量[整備質量] (kg)	580[675]	720[890]	1,070[1,390]	1,260[1,630]	2,050[2,730]	2,990[3,820]
騒音値 [dB(A)]	55/58	60/63	57/60	59/62	59/63	60/65

※燃料は軽油です。 ※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。