




バックホー（ハイブリッド）


技 特自機



作業範囲図



寸法図




商品コード	VCC 70KL6		
呼称	(m³)		
新JIS表示	(m³)		
メーカー	コベルコ		
型式	SK200H-9		
走行速度	(km/h)		
最大掘削能力	(kN [kgf])		
作業範囲 (mm)	バケット幅	サイドカッタ有	1,160
		サイドカッタ無	1,060
	A : 最大掘削高		9,720
	B : 最大ダンプ高		6,910
	C : 最大掘削深		6,700
	D : 最大掘削半径		9,900
定格出力	(Kw/rpm)		
	(Ps/rpm)		
燃料タンク容量	(L)		
ハイブリッド装置	蓄電装置	電気二重層キャパシタ	
	発電電動機	三相交流同期形永久磁石式	
	旋回電動機	三相交流同期形永久磁石式	
寸法	L : 全長	(mm)	9,560
	W : 全幅	(mm)	2,800
	H : 全高	(mm)	3,030
質量	(Kg)		
	NETIS登録番号		
	KK-100065-VE		
	TH-120029-VR		

バックホー（衝突軽減システム搭載）


技 特自機



作業範囲図



寸法図



商品コード	VY5 70V01				
呼称	衝突軽減システム搭載バックホー				
新JIS表示	(m³)				
メーカー	コベルコ				
型式	SK200-10				
走行速度	(km/h)				
最大掘削能力	(kN [kgf])				
作業範囲 (mm)	バケット幅 (サイドカッター付)	1,060 (サイドカッター付 1,160)			
	A : 最大掘削高	9,720			
	B : 最大ダンプ高	6,910			
	C : 最大掘削深	6,700			
	D : 最大掘削半径	9,900			
定格出力	(Kw/rpm)				
	(Ps/rpm)				
燃料タンク容量	(L)				
寸法	L : 全長	(mm)	9,600		
	W : 全幅	(mm)	2,800		
	H : 全高	(mm)	3,010		
質量	(Kg)				
	NETIS登録番号				
	KT-170051-A				

○ KOBELCO 独自の衝突軽減システム K-EYE PRO 搭載

- 旋回・後進時に死角となるエリアで人や物を検知した場合に減速・停止させるシステム
- 4つの深度センサーで接触事故の大部分を占める後方と側面を常時監視し、減速・停止の2段階の制御で安全性を向上。
- 停止時にはアラームでオペレーターに注意を促し、円滑な現場運営をサポートします。
- レポート機能を搭載しているので、KY活動に活用できます。