



チルホール



商品コード	DG4 07500	DG4 30000
メーカー	チルコーポレーション	
型式	T-7	T-35
引張能力 (kg)	750	3,000
レバー1往復で動くワイヤーロープ長さ (mm)	60	26(48)
使用ワイヤーロープ径 (mm)	8.3	16.3
ワイヤーロープ破断強度 (kN/kgf)	44.1{4,497}	177{18,049}
安全ピンの耐力 (kg)	1,500	—
寸法	全長 L (mm)	499
	全幅 W (mm)	106
	全高 H (mm)	270
質量 (kg)	7	26

※()内数値は2段切替時
※ワイヤーロープ径は最大径の数値です。

ワインチ／ベビーウインチ

特教

〈ワインチ〉



〈ワインチ〉

商品コード	DG1 04030	DG1 06500	DG1 13037
メーカー	東洋工研		
型式	MA-3	MA-5	MA-10
周波数 (Hz)		50/60	
ロープ張力 (kg)	400	650/550	1,300/1,000
ロープ速度 (m/min)	30/36	33/40	37/44
ワイヤ巻取量 (m)	Φ8×120	Φ10×150	Φ14×160
電源 (V)	200		
モータ出力 (W)	2.5	3.9	8.1
寸法	全長 L (mm)	838	1,027
	全幅 W (mm)	401	463
	全高 H (mm)	457	503
質量 (kg)	160	230	460

〈ベビーウインチ〉



〈ベビーウインチ〉

商品コード	DG1 01500
メーカー	東洋工研
型式	MA-650M
周波数 (Hz)	50/60
ロープ張力 (kg)	150/150
ロープ速度 (m/min)	24
ワイヤ巻取量 (m)	Φ5×60
電源 (V)	100
モータ出力 (W)	650
寸法	全長 L (mm)
	全幅 W (mm)
	全高 H (mm)
質量 (kg)	25

※操作コードの延長も可能です(別途有償)。
※低速タイプも取扱っております。
※出ワイヤ、金車、フック、クリップ類は販売、ワイヤ巻込、巻戻しは別途有償となります。
※電源コードは標準で5mです。延長も可能です(別途有償)。

△運転するときは次の点を確かめてください。

・本体がしっかりと固定されているかどうか。

・ワイヤーロープの捨て巻きが2~3巻あるか。

・電源への接続および接地(アース)は確実に行われているか。