



発電機兼溶接機（1人用／2人用）

DGW310DMD



商品コード		AC7 30000	AC8 30000	
メーカー		北越工業		やまびこジャパン
電流範囲	1人用 (A)	30～300	70～280	75～280
	2人用 (A)	—	35～150	40～150
周波数 (Hz)		50/60		
型式		PDW300SN	DGW310DMC-W	DGW310DMD
使用率 (%)		50	100	
溶接棒	1人用 (mm)	2.0～6.0	2.6～6.0	
	2人用 (mm)	1.6～3.2	2.0～4.0	
燃料タンク容量 (L)		37		
寸法	全長L (mm)	1,400	1,410	
	全幅W (mm)	684	566	635
	全高H (mm)	805	870	778
乾燥質量[整備質量] (kg)		410[450]	338[378]	366[406]
騒音値 [dB(A)]		63/65	63/67	63/65
NETIS登録番号				CG-110023-VE

※燃料は軽油です。

※発電機または溶接機として使用できます。

※発電機として使用すると、定格出力が9.9kVAとなります。

※溶接棒は別途販売となります。

掘削・運搬
整地・道路
林業レンタカー
車両機械高所作業車
高所作業台荷役・揚重
機械コンプレッサ
工機械発電・溶接
照明機器
電気設備水中ポンプ
水処理機械

汎用機器

コンクリート
機器ハウス・備品
通信機器
計測機器
シーズン品汚染除去商品
環境関連機器
清掃

杭打抜機

仮設資材
仮設機材

アグリ事業

イベント事業
携帯電話事業

資料

KYOSEI ENTEMU

TIG溶接機

DAT-300LS



- 電源のない野外でもTIG溶接が可能です。
- TIG溶接・手溶接の2つの機能を備えています。

商品コード		AB6 30000	AB6 300AO
メーカー		やまびこジャパン	
型式		DGT300M-W	
定格電流 (A)		300	
電流調整範囲 (A)		4～300	
使用率 (%)		40	
交流電源	周波数 (Hz)	50/60	
	定格出力(kVA)	3.0	
エンジン定格出力(kW/rpm)		11.7/3,000	10.9/2,800
燃料タンク (L)		29	31
寸法	全長L (mm)	1,363	1,320
	全幅W (mm)	635	630
	全高H (mm)	978	1,000
乾燥質量[整備質量] (kg)		366[400]	335[372]
NETIS登録番号			

※燃料は軽油です。