

極超低騒音型発電機 騒音値 [49dB(A)～58dB(A)]



騒音レベル dB (A)

- 40 夜の住宅街
- 50 静かな事務所
- 60 普通の会話
- 70 一般の事務所
- 80 電車内

- 3電源仕様もございます。
- 低騒音・低振動設計により、静かな事務所なみの騒音レベルです。
- 標準機なみの軽量・小型です。

商品コード	AAA 02500	AAA 04500	AAA 06000	AAA 10000	AAA 15000	
メーカー	北越工業					
呼称 (kVA)	20/25	37/45	50/60	80/100	125/150	
周波数 (Hz)	50/60					
型式	SDG25AS	SDG45AS	SDG60AS	SDG100AS	SDG150AS	
電圧 (V)	200/220					
出力 (kW)	16/20	29.6/36	40/48	64/80	125/150	
定格電流 (A)	57.7/65.6	107/118	144/157	231/262	361/394	
エンジン出力 (kW)	19.1/23.5	34.5/43.5	48.1/57.4	73.6/91.2	118/140	
燃料タンク容量 (L)	75	162	170	225	265	
寸法	全長L (mm)	1,570	1,995	2,090	2,700	3,200
	全幅W (mm)	800	950		1,140	1,200
	全高H (mm)	1,050	1,300		1,500	1,630
乾燥質量【整備質量】 (kg)	690[765]	1,105[1,270]	1,280[1,440]	1,870[2,100]	2,590[2,850]	
騒音値 [dB(A)]	50/51	55.3	56	54	55	

※燃料は軽油です。
※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。

ビックタンク付発電機



- 常時監視不要です。
- 大容量の燃料タンクを装備。長時間の連続運転が可能です。
- オイルフェンス一体型です。

国土交通省<NETIS>

新技術活用システム
登録番号:KT-090071-VE

◎北越工業

国土交通省<NETIS>

新技術活用システム
登録番号:CB-100032-VE

◎日本車輛

国土交通省<NETIS>

新技術活用システム
登録番号:CG-090026-VE

◎やまびこ産業機械

国土交通省<NETIS>

新技術活用システム
登録番号:KT-100042-VE

◎デンヨー

商品コード	AA7 0130B	AA7 0250H	AA7 0450J	AA7 0600J	AA7 1000J	AA7 1250J	
メーカー	北越工業	日本車輛	やまびこ産業機械	日本車輛	デンヨー	北越工業	
呼称 (kVA)	10/13	20/25	37/45	50/60	80/100	100/125	
周波数 (Hz)	50/60						
型式	SDG13S	NES25TIL	DGM450MK-P	NES60TIL	DCA-100LSIB	SDG125S	
電圧 (V)	200/220						
出力 (kW)	8.4/10.4	16/20	29.6/36	40/48	64/80	80/100	
定格電流 (A)	30.3/34.1	57.7/65.6	107/118	144/157(72.2/78.7)	231/262(115/131)	289/328(144/164)	
エンジン出力 (kW)	11.5/13.7	19.1/23.5	38.0/45.6	51.6/61.0	91.6/113.6(96.3/114.4)	96.3/114.4	
燃料タンク容量 (L)	95	195	350	400	750	740	
寸法	全長L (mm)	1,480	1,540	1,750	2,050	2,550	2,450
	全幅W (mm)	650	680	880	930	1,150	1,180
	全高H (mm)	1,160	1,415	1,760	1,600	1,800	1,830
乾燥質量【整備質量】 (kg)	575[670]	690[875]	1,160[1,490]	1,310[1,675]	2,050[2,730]	2,145[2,800]	
騒音値 [dB(A)]	55/58	59/61	56/58	58/62	59/63	60/64	

※燃料は軽油です。
※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。
※極超低騒音型のビックタンク付も取扱っております。