



計測機器

放射線測定器
ダイナホール

デジタル粉塵計
デジタル酸素濃度計

放射線測定器



商品コード	RRE 1A005
メーカー	古河機械金属
名称	ガンマスポッター
検出放射線	γ線
検出器部	GAGGシンチレータ+半導体光検出器
エネルギー範囲	60keV以上
感度	1,000CPM/μSv/h(Cs137)
測定モード	リアルタイム/アベレージタイマー
測定範囲	0.000~99.99 μSv/h
外形寸法(H×W×D) (mm)	151×60(45持ち手部)×23(ストラップなし)
重量 (g)	約160(ストラップ、電池含む)
電源	単4型乾電池×2本(1.5V×2本)
電池寿命	40時間以上
使用温度範囲 (°C)	-20~50

ダイナホール



商品コード	R3S 1250D
メーカー	チルコーポレーション
型式	MK3-12.5T
最大荷重 (t)	12.5
最小表示荷重 (kg)	5
精度 (フルスケール%)	±0.2
使用温度範囲 (°C)	-10~50
使用バッテリー	単3アルカリ電池1.5V×3個 (連続約250時間使用可能)
寸法(L×W×D) (mm)	310×110×58. 吊穴径47
本体質量 (kg)	3.8

デジタル粉塵計



商品コード	R2P 10111
メーカー	柴田科学
型式	LD-5
使用環境	温度0~40°C 湿度5~90%
電源	単3乾電池 ACアダプター
	アルカリ乾電池 × 8本 使用動作時間 約10時間 AC100~240V 50/60Hz
本体寸法 (W×D×H) (mm)	196 × 90 × 112
質量 (kg)	約1.7

デジタル酸素濃度計



商品コード	RM2 10001
メーカー	新コスモス電機
型式	XO-326 II sA
検知対象ガス	酸素
コード長 (m)	5
使用電源	単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間 (時間)	最大15,000
外形寸法 (幅×高さ×奥行) (mm)	66×170×29
質量 (g)	340

掘削・林業
運搬・整地
道 路

レンタカー
車両 機械

高所作業車
高所作業台

荷役・揚重
機 械

コンプレッ
エア 機械

発電・溶接
照明 機器
電気 設備

水中ポンプ
水処理 機械

汎用 機器

コンクリート
機 器

ハウス・備
通 信 機 器
計 測 シ ー ズ ン

汚染除去商品
環境関連 機器

杭打 抜 機

仮設 資 材
仮設 機 材

アグリバ ー ジ ョ ン

イ ベ ント 事 業
携 帯 電 話 事 業

資 料

KYOSERITEMU