



# 発電機

インバータ発電機(ポンプ専用)  
オイルガード付発電機

掘削・運搬  
整地・道路  
林業

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
高所作業台

荷役・揚重  
機械

コンプレッサ  
エア機械

発電・溶接  
照明機器  
電気設備

水中ポンプ  
水処理機械

汎用機器

コンクリート  
機

ハウス・備品  
通信機器  
計測器  
シーズン品

汚染除去商品  
環境関連機器  
清掃

杭打抜機

仮設資材  
仮設機械

アグリ事業

イベント事業  
通信事業

資 料



## インバータ発電機(ポンプ専用)



● 始動電流が抑えられるため、標準仕様の2~3ランク上の負荷が始動できます。

水中ポンプ モータ容量	3インチ 3.7kW	4インチ 7.5kW	6インチ 11kW	8インチ 15kW	6インチ×2 22kW	6インチ×2+4インチ 29.5kW	6インチ×2+8インチ 37kW
標準機	SDG13S	SDG25S	SDG45S	SDG60S	SDG100S	SDG125S	SDG150S
インバータ内蔵 発電機		V-Pump15	V-Pump30	V-Pump37			

標準の発電機容量は、次の条件にて計算 ・始動入力特性(β)7.2、始動方式による係数(C)1.0(直入)、発電機定数(Xd')0.2、電圧降下率(ΔV)30%

商品コード	AA6 0150J	AA6 0300J	AA6 0370J
メーカー	北越工業		
呼称 (kVA)	20/25	37/45	50/60
周波数 (Hz)	50/60		
型式	V-Pump15(SDG25LXV-5B1)	V-Pump30(SDG45LXV-5B2)	V-Pump37(SDG60LXV-5B1)
電圧 (V)	200/220		
出力 (kW)	16/20	30/36	40/48
定格電流 (A)	57.7/65.5	107/118	144/157
エンジン出力 (kW)	19.1/23.7	35.0/42.5	51.6/61.0
燃料タンク容量 (L)	180	355	420
寸法	全長L (mm)	1,540	2,080
	全幅W (mm)	700	1,000
	全高H (mm)	1,250	1,490
乾燥質量[整備質量] (kg)	740[910]	1,120[1,440]	1,340[1,710]
騒音値 [dB(A)]	60/63	57/60	60/63

※燃料は軽油です。 ※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。

## オイルガード付発電機



● オイルフェンス一体型です。

商品コード	AA7 1000J	AA7 1250J	AA7 1500J	AA7 2200J	AA7 4000J
メーカー	日本車両				
呼称 (kVA)	80/100	100/125	125/150	200/220	350/400
周波数 (Hz)	50/60				
型式	NES100TI2	NES125TI2	NES150TI	NES220TI	NES400TI
電圧 (V)	200/220(400/440)				
出力 (kW)	64/80	80/100	100/120	160/176	280/320
定格電流 (A)	231/262 (115/131)	289/328 (144/164)	361/394 (180/197)	577/577 (289/289)	1,010/1,050 (505/525)
エンジン出力 (kW)	95.8/113.6		135.2/166.5	185.2/203.7	309/346
燃料タンク容量 (L)	250			390	490
オイルガード有効容量 (L)	215		280	265	410
寸法	全長L (mm)	2,720	3,480	3,835	4,780
	全幅W (mm)	1,130	1,180	1,290	1,500
	全高H (mm)	1,550	1,650	1,790	2,200
乾燥質量[整備質量] (kg)	1,900[2,150]	1,940[2,190]	2,720[2,990]	3,650[4,050]	5,520[6,050]
騒音値 [dB(A)]	60/64	61/64	60/65	64/67	66/69

※燃料は軽油です。 ※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。